



## montage du dérailleur avant

Soumis par Nicolas le sam, 30/05/2015 - 03:13

### Informations principales



matage d'un dérailleur avant

**credit photo:**

made in Robin Débrouille

[Tweet](#)

### placer le dérailleur



Placer le dérailleur avant à la bonne hauteur pour qu'il puisse aller sur le grand et le petit plateau.

**credit photo:**

made in Robin Débrouille

### l'alignement



Aligner les plateaux avec le dérailleur avant de serrer. une fois l'alignement fait régler la butée pour le petit plateau il faut utiliser la vis avec le L.

**credit photo:**  
made in Robin Débrouille

## graisser le cable



mettre de la graisse sur l'index. Graisser le cable en le passant entre le pouce et l'index.

**credit photo:**  
made in Robin Débrouille

## enfiler le cable



enfiler le cable dans le système de vitesse sur le guidon. il existe le système poignée et le système gachette; les deux doivent être démontés pour pouvoir enfiler le cable.

**credit photo:**  
made in Robin Débrouille

## passer les gaines



passer le cable dans le système de tension de cable et les gaines

**credit photo:**  
made in Robin Débrouille

## mettre le cable sous tension



mettre el système de vitesse du guidon sur le petit plateau et mettre le cable de vitesse sous tension.

**credit photo:**  
made in Robin Débrouille

## régler la butée haute



après avoir vérifier et ajuster le cable à l'aide du système de vitesse du gidon, régler la butée haute indiqué par H (high)

**credit photo:**  
made in Robin Débrouille

## **Informations complémentaires**

**Catégorie:**  
Bricolage

**Difficulté:**

moyen

**Temps de réalisation:**

00:15



**note:**

Annuler la note



Taux

**Tag:**

velo

---

**Source URL:** [http://robin-debrouille.fr/astuce/nicolas/bricolage/montage\\_du\\_derailleur\\_avant](http://robin-debrouille.fr/astuce/nicolas/bricolage/montage_du_derailleur_avant)